


Mantendo sua linha
ativa e operando



PRODUTOS PARA TRANSPORTADORES DE CORREIA

Uma linha abrangente de produtos inovadores para transportadores de correia que tratam os principais problemas que você enfrenta.

FLEXCO

Partners in Productivity

PTEZ™

- As extremidades cônicas do rolete acionam o mecanismo de “girar e inclinar” para corrigir o desalinhamento
- Opções versáteis de montagem. Pode ser instalado no lado limpo da correia de retorno se ela estiver curva
- Cobertura do rolete em poliuretano para garantir um desempenho duradouro
- Fácil de instalar em correias unidirecionais ou reversíveis



Especificações:

Tensão máxima da correia: 1.600 P.I.W
Larguras da correia: 450–1.200 mm

PTEZ™ Serviço pesado



- Componentes de aço inoxidável para maior resistência à corrosão

Especificações:

Tensão máxima da correia: 2.400 P.I.W
Larguras da correia: 1.050–2.100 mm

PT Smart™

- Os roletes do sensor detectam desvio, então “giram e inclinam” a correia para o lugar
- Solução econômica para correias de média tensão
- Impede eficientemente que a correia danifique a estrutura
- Fácil de instalar
- Projetado especialmente para encaixar em transportadores subterrâneos



Especificações:

Tensão máxima da correia: 280 N/mm
Larguras da correia: 450–1.800 mm

PT Max™ Carga

- Os roletes do sensor detectam desvio, então “giram e inclinam” a correia para o lugar
- Solução ideal para correias curvas e de alta tensão
- Desempenho em condições úmidas e secas
- Instalação apenas no lado superior



Especificações:

Tensão máxima da correia: 525 N/mm
Larguras da correia: 600–1.500 mm

PT Max™ Carga para serviço pesado

- Ideal para correias de alta tensão

Especificações:

Tensão máxima da correia: 1.050 N/mm
Larguras da correia: 1.350–2.100 mm

PT Max™ Carga para serviço pesado

- Para as aplicações de maior tensão

Especificações:

Tensão máxima da correia: 1.750 N/mm
Larguras da correia: 1.800–3.000 mm

PT Max™ Retorno

- Os roletes do sensor detectam desvio, então “giram e inclinam” a correia para o lugar
- Solução ideal para correias curvas e de alta tensão
- Desempenho em condições úmidas e secas
- Instalação apenas no lado de retorno



Especificações:

Tensão máxima da correia: 525 N/mm
Larguras da correia: 600–1.500 mm

PT Max™ Retorno para serviço pesado

- Ideal para correias de alta tensão

Especificações:

Tensão máxima da correia: 1.050 N/mm
Dimensões da correia: 1.350–2.100 mm de largura

PT Max™ Retorno para serviço superpesado

- Para as aplicações de maior tensão

Especificações:

Tensão máxima da correia: 1.750 N/mm
Larguras da correia: 1.800–3.000 mm